

Standofleet. VOC-konforme Produkte.



Die Kunst des Lackierens.

Mit Standofleet bietet Standox ein komplettes System für die Nutzfahrzeug-Lackierung, das die strengen VOC-Grenzwerte der Europäischen Union einhält.



Standofleet. Gut zur Umwelt, perfekt für Ihren Umsatz.

Das Baukasten-Prinzip des Standofleet Lackiersystems bietet jede Menge Flexibilität in der Anwendung. Ganz egal wie Ihr Auftrag aussieht, ob Lkw-Chassis, Kipper-Mulde, Auflieger oder mehrfarbige Buslackierung, ob Stahl, Aluminium oder Kunststoff, Standofleet ist immer die richtige Wahl.

Durch die Kombination von Mischkonzentraten und Bindemitteln werden unterschiedliche Decklackqualitäten erzielt. Trotz dieser vielfältigen Einsatzmöglichkeiten kommt Standofleet mit einer geringen Anzahl an Komponenten aus. Schon mit 26 Mischkonzentraten ist der gesamte Farbraum der Nutzfahrzeug-Unilackierung abgedeckt.

Für Sie bedeutet das: geringe Lagerkosten bei höchstmöglicher Flexibilität.

Nahezu alle Standofleet Systemkomponenten basieren auf zeitgemäßer High-Solid-Technologie.

Der hohe Festkörperanteil garantiert dabei nicht nur hohe Ergiebigkeit und gutes Deckvermögen, sondern sorgt auch dafür, dass die gesetzlichen VOC-Anforderungen erfüllt werden.

Damit punktet Standofleet nicht nur in Sachen Umweltverträglichkeit, sondern auch bei Wirtschaftlichkeit und Rentabilität. Also: zeigen Sie dem Wettbewerb die Grüne Karte.



Das Standofleet Sortiment.

Das Standofleet Sortiment beinhaltet alle Produkte, die die strengen VOC-Grenzwerte (organische Lösungsmittelanteile) der Europäischen Union einhalten. Die VOC-Werte gelten für die spritzfertige Mischung.

Spachtel

max. zulässiger VOC-Wert 250 g/l
Standox Soft Spachtel

Wash Primer

max. zulässiger VOC-Wert 780 g/l
Standofleet Wash-Primer
Standofleet 1K-Primer
Standofleet Reaktionsprimer
Standofleet 1K-Schweißprimer

Grundierfüller, Schleiffüller, Nass-in-Nass-Füller

max. zulässiger VOC-Wert 540 g/l
Standofleet 2K-VOC-Schleiffüller
Standofleet 2K-VOC-Nass-in-Nass-Füller
Standofleet Epoxy-Grundierung 5:1
Standofleet 2K-Grundierfüller
Standofleet 2K-Nass-in-Nass-Füller

Uni Decklack

max. zulässiger VOC-Wert 420 g/l
Standofleet 2K-HS-Decklack
Standofleet 2K-HS-Dickschicht-Decklack

Klarlack

max. zulässiger VOC-Wert 420 g/l
Standofleet 2K-VOC-Klarlack
Standofleet 2K-HS-Klarlack





Standox GmbH · Postfach · D-42271 Wuppertal · Deutschland