



Standolux iQ LED-lamp

Het juiste licht, vanaf het begin - met Standolux iQ

De kwaliteit van een lak reparatie wordt beïnvloed door veel dingen. Naast aandacht voor detail

en professionele vaardigheid, zijn de juiste evaluatie van kleuren en lakkwaliteit onder het allerbeste licht voorwaarden ook essentieel.

Ongeacht het tijdstip van de dag of de locatie van het voertuig, de Standolux iQ heeft twee lichtinstellingen, die elk drie lichtintensiteitsniveaus hebben. Dit maakt het veel makkelijker om de subtiele verschillen van lichte en donkere laken te identificeren en of ze effecten hebben of niet.

- Altijd klaar om te gebruiken dankzij een lange levensduur van de batterij.
- Gemakkelijk en comfortabel om mee te werken.
- Eenvoudig te bedienen en de verschillende instellingen te kiezen.



Standolux iQ – betrouwbare evaluatie van kleuren en effecten.

De Standolux iQ is een handzaam en nauwkeurig lichtmeetinstrument dat wordt gebruikt voor de evaluatie van lichtintensiteit en kleurtemperatuur. Het is geschikt voor gebruik in de lakreparatie en de autoverzorging.

De Standolux iQ is voorzien van een geavanceerd lichtmeetcircuit dat de lichtintensiteit en kleurtemperatuur nauwkeurig meet. Het is geschikt voor gebruik in de lakreparatie en de autoverzorging.

• Betrouwbaar en nauwkeurig meten van lichtintensiteit en kleurtemperatuur.
 • Gemakkelijk en comfortabel te gebruiken.
 • Eenvoudig te bedienen en de verschillende instellingen te kiezen.

Lampspecificaties	Batterijspecificaties
Levensduur	1000 uren
Levensduur (opladen)	1000 uren
Levensduur (zonder opladen)	1000 uren
Levensduur (zonder opladen)	1000 uren
Levensduur (zonder opladen)	1000 uren
Levensduur (zonder opladen)	1000 uren
Levensduur (zonder opladen)	1000 uren
Levensduur (zonder opladen)	1000 uren
Levensduur (zonder opladen)	1000 uren
Levensduur (zonder opladen)	1000 uren

STANDEX
The Art of Refinishing.

Standex Customer Service
Tel: 0800 45 57 315
E-mail: customer@standex.nl
Web: www.standex.nl

[Lees](#)
[Downloaden](#)

Lamp-specificaties

Bedrijfsspanning:	17/20 V DC
Bedrijfsstroom: (opladen)	0,7/0,85 A
Output:	17 W max.
Oplaadtijd:	max. 3/4 uur
Beschermingsgraad:	IP20
Beschermingsklasse:	III (SELV)
Afmetingen:	ca. 255 mm x 68 mm x 80 mm
Gewicht (zonder accu):	205g

Accu-specificaties

Type	Ni-MH
Voltage	9,6 V
Capaciteit	1900-2100 mAh
Afmetingen	29,5 mm x 29,5 mm x 101 mm

Gewicht

223g

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/standox_nl/nl_NL/colour/standolux_iq.print.html